

МІНІ-ЕКСКАВАТОР SUNWARD SWE35UF

- ◆ Гідравліка: KAWASAKI, KAYABA, BOSCH REXROTH, HYDAC.
- ◆ Двигун ISUZU.

Екскаватор оснащений:

- ◆ гідророзводкою для молота;
- ◆ кондиціонером/пічкою.

Опціонально може бути укомплектований:

- ◆ двигуном CUMMINS;
- ◆ швидкознімачем;
- ◆ ковшами різної ємності.

Робоча вага, кг	3 850
Двигун	KUBOTA D1703-E4B-SWD-1
Потужність двигуна, кВт/к. с.	18,5/25,15
Ківш, куб. м	0,11
Максимальна глибина копання, мм	3121
Максимальний радіус копання, мм	5 390



SUNWARD



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	Од. виміру	Показник
ДВИГУН		
Бренд		KUBOTA
Двигун		D1703-E4B-SWD-1
Тип		3-хциліндровий 4-тактний з водяним охолодженням
Об'єм	л	1,647
Потужність	кВт / об/хв	18,5-2 200
ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА		
Напруга	В	12
Акумуляторна батарея	А год	63
Генератор	В - А год	12-55
Стартер	В - кВт	12-2,0
ХІД		
Макс. швидкість пересування (швидка/повільна)	Км/год	4,2/2,3
Можливий підйом	Град.	30
Максимальне тягове зусилля	кН	30,7
ГАБАРИТИ		
Транспортна довжина	мм	4 890
Радіус повороту задньої частини	мм	850
Дорожній просвіт платформи	мм	570
Довжина гусениці на землі	мм	2163
Висота гусениці	мм	520
Транспортна висота	мм	2545
Опорна довжина гусениці	мм	1670
Ширина по гусеницях	мм	1700
Ширина черевика	мм	300
Ширина верхньої поворотної частини	мм	1 505
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА		
Головний насос аксіально-поршневий		Регульований шестеренчастий
Літраж	л/хв	88
Робочий тиск	МПа	24,5
ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ		
Паливний бак	л	40
Гідравлічний бак	л	41
РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ		
Максимальний радіус копання	мм	5 390
Максимальний радіус копання на землі	мм	5 260
Максимальна висота копання	мм	4 925
Максимальна висота розвантаження	мм	3 401
Максимальна глибина копання	мм	3 121
Максимальна глибина вертикального копання	мм	2 665
Відривне зусилля ковша	кН	31,8
Відривне зусилля рукояті	кН	22,53
Швидкість повороту платформи	об/хв	9
Радіус повороту з рукояттю.	мм	2 265
Тиск на ґрунт	кПа	32,3
ВІДВАЛ		
Ширина x висота	мм	1700x366
Максимальний підйом	мм	337
Максимальна глибина копання	мм	376